

COOKER / COCEDOR

CARACTERISTICAS

- Formato rectangular horizontal en acero inoxidable tipo T 304
- Tapa superior móvil con sistema de cierre hermético
- Escotilla superior para carga de insumos e ingredientes
- Válvula de venteo y esfera de limpieza C.I.P
- Descarga de producto tipo guillotina con apertura variable
- Doble gusano helicoidal con regulación electrónica de velocidad
- Sistema de sellos mecánicos en teflón autolubricados FDA
- Chaqueta presurizada de alta eficiencia para pasaje de vapor
- Válvulas inyectoras para vapor directo y filtro culinario
- Tren de válvulas para suministro y control de vapor
- Aplicación de teflón grado alimenticio
- Tablero de control general con torreta de señalización
- Indicación y control digital de temperatura
- Motorreductores de alto torque bajo consumo energético industria europea bajo normas IES y MG1

Opcionales:

- Graficador térmico de temperatura / plataforma de trabajo
- Automatismo: secuencias, rutinas de proceso, avisos, alarmas, C.I.P, ajustes y parámetros

"GARANTIA DE 12 MESES"



CKR-300

APLICACIONES

Equipo diseñado para el proceso de mezclado, amasado, hilado y cocimiento de quesos extendidos y 100% análogos, por ejemplo:

- Queso 100% análogo: tipo quesos de pastas hiladas o semi-madurados, utilizando proteínas de leche, féculas, grasa vegetal, etc.
- Quesos extendidos mezclas de bases análogas, queso natural o de devolución



CKR-300

"El COOKER mejora el rendimiento general en proceso, gracias al formato de amasado y mezcla. Dando una mayor versatilidad en diseño de nuevos productos a bajo costo"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	CKR-25			CKR-45			CKR-300			CKR-500			CKR-1,000		
CAPACIDAD (Kg)	25			45 a 150			150 a 300			250 a 600			300 a 900		
VOLUMEN (lts)	125			200			425			950			1,300		
ALIMENTACION DE VAPOR PRESION 1.5 Kg/hr a 2 Kg/hr															
ALIMENTACION ELECTRICA 220v /440v - Trifasico/Monofasico															
2 Motorreductores	3/4 Hp c/u			1 Hp c/u			2 Hp c/u			3 Hp c/u			5 Hp c/u		
CONSUMO NOMINAL (A)	6.4 / 3.2			8.4 / 4.2			13.6 / 6.8			19.2 / 9.6			30.4 / 15.2		
DIMENSIONES GENERALES (centimetros)	L	W	H	L	W	H	L	W	H	L	W	H	L	W	H
	130	50	210	170	75	200	220	115	210	250	120	220	315	150	220

DESCRIPCION DE COMPONENTES



CKR-25



CKR-45



CKR-300



CKR-500



CKR-1,000



CKR600-AUTO

CKR-AUTO EN PROCESO

"ENVIAMOS A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO"

AMG Industrial

Tel. Oficina: (477) 215 41 41

Email: asesor@amgindustrial.com.mx

