



AMG INDUSTRIAL empresa con más de 15 años dedicada al diseño, construcción y venta de equipos para la industria láctea, adecuándonos a las necesidades, ofreciendo soporte técnico capacitado

MALAXADORA

**SOMOS FABRICANTES
CERTIFICADOS**

CARACTERISTICAS

- Formato media cañahorizontal en acero inoxidable T304.
- Tapa superior con sistema de cierre hermético y visor de proceso
- Descarga de producto tipo guillotina / compuerta
- Doble listón de amasado con regulación electrónica de velocidad
- Sistema de sellos mecánicos en teflón autolubricados
- FDA Chaqueta presurizada de alta eficiencia para pasaje de vapor
- Aplicación de teflón grado alimenticio
- Tablero de control general y torreta de señalización
- Indicación y control digital de temperatura,
- Motorreductor de alto torque bajo consumo energético, industria europea bajo normas IES y MG1

Opcionales:

- Graficador térmico de temperatura / plataforma de trabajo
- Automatismo: secuencias, rutinas de proceso, avisos, alarmas, ajustes y parámetros
- Esfera paralimpieza C.I.P (clean in place)
- Válvulas inyectoras de vapor directo y filtro culinario



MLX-300

APLICACIONES

Equipo diseñado para el proceso de amasado, hilado y cocimiento de quesos de pasta hilada o fundida, natural o extendida; además de procesos para elaboración de mermeladas, cajeta, cárnicos, etc.

- **Queso 100% natural de cuajada acida:** mozzarella, quesillo, provolone, guayanes, de mano, pizzeros, etc.
- **Queso 100% análogo:** quesos de pastas hiladas o semi-madurados, utilizando proteínas de leche, féculas, grasa vegetal, etc.
- **Quesos extendidos mezclando cuajadas naturales y extensores**

GARANTIA DE 12 MESES



MLX-600

LA MALAXADORA proporciona un amasado suave y homogéneo ayudando a conservar las proteínas del producto, mejorando el rendimiento y aspecto final; gracias a su diseño se aprovecha la energía calórica.



**ESTE EQUIPO CUENTA CON 5 PATENTES NO. 46160
CERTIFICADAS EN MEXICO, CENTROAMERICA Y EN
PROCESO PARA SUDAMERICA**



ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	MLX-50			MLX-150			MLX-300			MLX-600		
CAPACIDAD (Kg)	30 a 60			70 a 160			200 a 350			400 a 650		
VOLUMEN (lts)	110			270			600			900		
ALIMENTACION DE VAPOR PRESION 1 kg/hr a 1.5 kg/hr												
ALIMENTACION ELECTRICA 220 v Trifasico												
MOTORREDUCTOR	3/4 Hp			1.5 Hp			3 Hp			5 Hp		
CONSUMO NOMINAL (A)	3.2			6			9.6			15.2		
DIMENSIONES GENERALES	(cm)	W	H	L	W	H	L	W	H	L	W	H
	140	65	100	175	95	165	280	90	180	300	140	200

DESCRIPCION DE COMPONENTES



MLX-50



MLX-150



MLX-300



MLX-600

ENVIAMOS A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO"

Tel. Oficina: (477) 215 41 41
 Email: amgindustrial@hotmail.com
 ventas-oficinal@amgindustrial.com

AMG Industrial/

